

DATABLAD

KORTLÄSARE – PACOM 8707



HUVUDFUNKTIONER

- ▶ Kortläsare med OLED display
- ▶ Användarvänligt gränssnitt med hjälp av tydlig text och symboler, samt LED indikering
- ▶ Stöd för MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1 + EV2
- ▶ Sabotageskydd
- ▶ RS485/OSDP/Wiegand
- ▶ IP54 klassad
- ▶ Kräver inget värmeelement
- ▶ RFID teknologi
- ▶ Stöd för multipla krypteringsnycklar för passerkort
- ▶ Bakgrundsbelysta knappar

ÖVERSIKT

PACOM 8707 ingår i den nya generationens kortläsare och är framtagen för att möta framtidens funktionskrav och teknologier. Läsaren har en tidlös och användarvänlig design. Den skarpa OLED displayen visar både text och symboler för att på bästa tänkbara sätt kommunicera med slutanvändaren. Möjligheten att anpassa texten ger skräddarsydd kommunikation utifrån behov. Den bakgrundsbelysta och tydliga knappsatsen gör att den lämpar sig väl i mörka miljöer. Kortläsaren är anpassad för att klara både inomhus och utomhusmontage i nordiskt klimat.

Pacom 8707 har stöd för de mest förekommande kortteknologierna och använder den senaste tekniken när det gäller korthantering och autentisering med MIFARE DESFire och kräver vare sig programmeringskort eller manuell programmering av kortläsare. Nedladdning av krypteringsnycklar samt konfiguration sker från Unison och laddas därefter ner till kortläsaren. PACOM 8707 hanterar MIFARE Classic, MIFARE Plus (nivå 1 & 3) samt MIFARE DESFire EV1 + EV2.



Nedladdning av krypteringsnycklar samt konfiguration sker från Unison och laddas därefter ner till kortläsaren.

TEKNISK BESKRIVNING

<p>SPÄNNINGSMÄTNING 10-30 VDC</p> <p>STRÖMFÖRBRUKNING VID 24 VDC Normalt 55 mA, Maximalt 100 mA</p> <p>SABOTAGESKYDD Ja</p> <p>KORTTEKNOLOGIER MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1 + EV2*, stöd för ISO14443 A/B* kompatibla kort. MIFARE CSN 4 och 7 byte</p> <p>LÄSAVSTÅND 50-80 mm</p> <p>TILLGÄNGLIGHET OLED display med vidvinkelvy. Taktill indikering på knappsats (knapp 5).</p>	<p>STATUS INDIKERING OLED-skärm, RGB-LED och summer</p> <p>SKÄRMTYP OLED</p> <p>SKÄRMUPPLÖSNING 128x64</p> <p>DIMENSIONER B=74 mm, H=134 mm, D=31 mm</p> <p>VIKT 240 g</p> <p>FREKVENS 13,56 MHz</p> <p>NEDLADDNING KRYPTONYCKLAR Nedladdning av kryptonycklar från Unison**.</p>	<p>GRÄNSSNITT RS485, Wiegand</p> <p>KOMMUNIKATION OSDP 2 (inkl. säker överföring med AES128), Wiegand</p> <p>ADRESSERING 1 till 4</p> <p>DRIFTMILJÖ -40°C - +60°C vid upp till 95% luftfuktighet. IP54 klassad (med monteringsplatta 8705R-MP)</p> <p>KONFIGURATION Central konfigurering ifrån Unison** alternativt meny i kortläsaren.</p>
---	--	---

*Stöd i hårdvara, kontakta PACOM för mer information.

**Vid användning av Sentrion hårdvara.

ORDERINFORMATION

ARTIKELNR	TYPKOD	BESKRIVNING
300 048 030	8707R-001	Pacom 8707 New generation reader with OLED-DISPLAY, keypad and Pacom Perfect Fit guaranteed. Support for OSDP/Wiegand.
300 048 022	8705R-MP	Pacom 8707 monteringsplatta för IP54