

## Schrack Seconet

**PACOM Unison vincula eficazmente los productos Schrack Seconet con otros subsistemas tales como control de acceso, intrusión, vídeo para proporcionar una potente y automatizada solución de gestión de incendios en un edificio**

### RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

#### MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL

Errores de comunicación	✓
Errores de hardware	✓
Fallos del sistema	✓
Valores de los sensores	x
Estado del sistema (p. ej. Alimentación, batería)	✓

#### ALARMAS

Recepción de alarmas de fuego	✓
Recepción de señales de fallo (p. ej. pérdida de comunicaciones)	✓
Recepción de alarmas de supervisión	✓
Recepción de fallo de corriente	x
Recepción de batería baja/fallo de batería	✓

#### MANEJO DE ALARMAS

Reconocer alarmas	x
Silenciar alarmas	x
Resetear/cancelar alarmas	✓

#### AUDITORÍA DE ACTUACIONES

Registro de respuesta a alarmas	✓
Registro de cambios de configuración	✓

#### HABILITAR/DESHABILITAR UNIDADES EXTERNAS

Habilitar/deshabilitar detectores	✓
Habilitar/deshabilitar sirenas	✓
Habilitar/deshabilitar extractores de humo	✓
Habilitar/deshabilitar rociadores	✓
Habilitar/deshabilitar extinciones	✓

#### OTROS

Aislar salidas	✓
Activar entradas	✓
Activar/desactivar modo pruebas	✓
Alertas sonoras en el puesto de Operador cuando una alarma se apaga	✓
Activar maniobra en cámaras, puertas, etc.	✓
Carga automática de los datos de un panel/sistema	✓
Mostrar alarmas sobre planos	✓
Importar configuración de central de fuego	✓

### COMPATIBILIDAD

Versión de Unison	5.7 o posterior
Schrack Seconet	ISP-IP protocolo v3.1.1 , N3-IP protocolo v1.0, CAMP protocolo v1.0 Schrack Seconet Puestos de la central de fuego B5-SCU-C, B5-SCU y B6-X2-C