FICHE DE DONNÉES

UNISON – MODULE VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Diffuser des vidéos en direct à la suite d'une alarme ou d'un événement
- Afficher la vidéo en direct en cliquant sur une icône du plan de site graphique
- Il est possible d'avoir une vue panoramique, d'incliner ou de zoomer la caméra à l'aide des commandes sur l'écran ou de la souris
- Déplacer la caméra sur une position prédéfinie ou modifier une position prédéfinie
- Enregistrer des images instantanées en direct et des clips vidéo
- Diffuser l'audio depuis le DVR vers Unison
- Reçoit et gère les alarmes des caméras comme les vidéos de détection de mouvement, la perte d'images et les interruptions de communication.

PACOM Unison relie efficacement les systèmes de vidéo-surveillance à d'autres sous-systèmes notamment le contrôle d'accès, l'alarme, l'incendie et intercom pour fournir une solution de sécurité puissante et intégrée qui correspond à tous les types d'entreprises et organisations.

INTÉGRATION VIDÉO DE PACOM UNISON

PACOM Unison intègre plusieurs système de vidéo-surveillance et les relie à d'autres sous-systèmes afin de fournir une solution de surveillance hautement fiable et automatisée.

Le module vidéo Unison offre une diffusion en directe de la vidéo en réaction à une alarme ou un évènement. L'on vérifie aisément une alarme grâce à une diffusion automatique d'une vidéo à partir d'une caméra située au point d'alarme. Cela permet aux opérateurs de prendre des mesures immédiates en se concentrant sur les images de surveillance importantes. Unison peut également recevoir et gérer différents types d'alarmes notamment la détection de mouvements, la perte d'image et les interruptions de communication à partir de différentes caméras.

Unison communique avec le système de vidéo surveillance pour importer les détails de la configuration, réduisant l'entrée des données et les erreurs de programmation. Les fonctions conviviales du système, la programmation en masse efficace et les vues d'ensemble importantes des graphiques y compris l'affichage dynamique des alarmes et de l'état de la caméra, simplifient considérablement la gestion.

L'intégration vidéo de PACOM Unison se développe à partir de la solution de sécurité en :

- Affichant les vues de la caméra appropriée en fonction du type d'alarme, de l'heure et de l'opération connecté
- Reliant les alarmes à la vidéo en temps réel, augmentant la sécurité et en réduisant le temps de réaction
- Gérant différents types d'alarmes, la détection de mouvements, la perte d'images et les interruptions de communication de différentes caméras
- Intégrant différents sous-systèmes pour dissuader les criminels, garantir une sécurité 24/7 et faciliter le suivi de plusieurs zones depuis un seul point

Remarque : cette capture d'écran fournit un exemple de fonctionnalité de la vidéo intégrée.

INTÉGRATIONS PRISES EN CHARGE

La capacité d'Unison à s'intégrer aux différents systèmes vidéo permet aux organisations de préserver les investissements existants et de les consolider au sein d'une plateforme de gestion moderne. PACOM s'engage à soutenir le développement en cours des pilotes du dispositif de vidéo en rapport avec les opportunités du marché et avec l'évolution des nouvelles technologies.

Unison offre actuellement l'intégration avec des systèmes vidéo tiers des fabricants suivants :

Aimetis Symphony	Avigilon	Axis IP	Dedicated Micros
exacqVision	FLIR	GeutebruckH.264	Hikvision
IC Realtime	IndigoVision	Lanaccess	Lilin
March Generic	March R5	Milestone	Mirasys
Vanguard			

Se référer à la matrice de comparaison d'intégration vidéo de PACOM Unison, aux fiches individuelles des caractéristiques d'intégration vidéo et à la documentation du fabricant respective pour plus de renseignements.

COMPATIBILITÉ

Unison :	5.7 ou supérieure
Vidéo intégrée	1.0

INFORMATIONS DE COMMANDE

NUMÉRO DE PIÈCE	CODE TYPE	DESCRIPTION
110 002 005	USN-VCM	Module vidéo Unison (inclut la prise en charge de 25 caméras)
110 003 005	USN-VCM-25	Licence vidéo Unison pour prendre en charge 25 caméras supplémentaires
110 001 001	USN-STD	Serveur standard Unison (prend en charge jusqu'à 100 caméras)
110 001 002	USN-ENT	Serveur entreprise Unison (prend en charge un nombre illimité de caméras)

Les spécifications techniques pourraient être sujettes à des changements sans préavis. © PACOM Systems Pty Ltd